




- 掘削動力クラッチと走行クラッチは完全独立構造で安全
- 長いも掘り時に、深い掘り溝の中を照らすライトを標準装備
- タイヤトレッドは前輪・後輪とも2段階調節
- 牽引力に優れたワイドタイヤを標準装備



青森営業所







▲掘取作業(※旧機種) ※安全ガードは撮影のため外しております。



▲栽培床づくり作業(※旧機種) ※安全ガードは撮影のため外しております。

	機種名	走行方式	掘削方式	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	全重(kg)	エンジン(PS)	掘削幅 (cm)	掘削深さ (m)	変則段数	作業速度 (m/min)	路上速度 (km/h)	傾斜調節	タイヤ
	HS-1502-12-II	- 2WD 4輪式	チェーンラダー式	3000	1100	1300	260	(スタンダード)空冷ガソリン 6.3	12	1.0-1.2	前進4段 後進4段	0.6-2.5	1.7-3.8	左右4輪上下式	中間ワイド
	HS-1502-12-T-II (鳥取仕様)														超ワイド

※条間は各仕様固定となります。※整畦板・培土板などのアタッチメントは別売りです。※この他、特注品の条間仕様もございます。

本仕様は予告なしに変更する場合があります。

川辺農研産業株式会社

本 社 〒 206-0812 東京都稲城市矢野口 574-4

TEL: 042-377-5021 FAX: 042-377-8521

〒 034-0051 青森県十和田市伝法寺字大窪 1-13 TEL: 0176-28-2286 FAX: 0176-28-2471 2019年 7月から

カワベカラ—がオレンジ色からダークグレイ色に変更になりました。





Eメール info@kawabenoken.co.jp URL http://www.kawabenoken.co.jp