

KAWABE

カワベ 超スーパーローラー

SV2-T 転圧ローラー仕様 SV3-T1500 / T1800

この製品は「農業機械技術クラスター事業」で実施した農研機構との共同研究の成果を利用しています。



SV3-T1800による作業



▼SV2-T



▼SV3-T1500



SV3-T1800▲

※ SV3-T1800は台数取りまとめでの生産となります。(年1回)

スーパーローラーが
ロードローラーに早変わり！

瞬間的な鎮圧荷重は非振動式の約9倍！

- 水稲乾田直播圃場での漏水防止に！
- 土壌消毒後の転圧マルチングに！
- 麦踏みローラーに！
- 駐車場や庭の締め固めに！

機種名	タイプ	ローラー幅(mm)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	全重(kg)	PTO使用回転数(rpm)	適応トラクタ(PS)
SV2	T	1200	900	1400	1055	280	750-1400※	30-40
SV3	T1500	1500	1220	1700	1130	380	750-1400※	40-60
SV3	T1800	1800	1220	2080	1130	510	750-1400※	50-80

● SV3ではTタイプ(ローラー幅1200)も選択可能です。

※ 乾田直播圃場における作業の場合1000(rpm)以上推奨(農研機構より)

● 本仕様は予告なしに変更する場合があります。

川辺農研産業株式会社

本社 〒206-0812 東京都稲城市矢野口 574-4
TEL: 042-377-5021 FAX: 042-377-8521

青森営業所 〒034-0051 青森県十和田市伝法寺字大窪 1-13
TEL: 0176-28-2286 FAX: 0176-28-2471

Eメール info@kawabenoken.co.jp URL http://www.kawabenoken.co.jp



▲作業動画はこちら▲

SV3-T1500



▲農研機構作成動画▲

振動ローラーを活用した
乾田直播技術